

Description

EN Elegant ceiling light, LED spot projecting circular asymmetrical light distribution made of aluminum by machining process. Compact, waterproof IP65 model, operating directly on power 220-240V SOLED is available in series in white, black anodized aluminum, 2 powers (13W 6W LED 430lm or 800lm) and two different reflectors (16 ° and 40 °) which ensure maximum light output. SOLED offers both longevity and low power consumption. Originally intended for outdoor use, SOLED can of course also be installed inside.

Degree of protection IP65 - Class 1 - CE

Dimensions: diameter 100mm - height: 80mm

Fixation with 2 screws, 2 holes 5mm diameter, 70mm distance between centers.

With 1 cable gland for cable max. 10mm diameter.

Luminaire made of profile aluminum, stainless steel screws, safety clear glass.

Colors: 01 - White
 02 - Black
 32 - Anodised aluminum

FR Élégant plafonnier, spot led en saillie à répartition lumineuse symétrique circulaire fabriqué en aluminium par procédé d'usinage. Modèle compact, étanche IP65, fonctionnant directement sur tension secteur 220-240V, SOLED est disponible de série en blanc, noir et aluminium anodisé, en 2 puissances (LED 6W 430lm ou 13W 800lm) et 2 réflecteurs différents (16° et 40°) qui assurent un rendement de lumière maximum. SOLED offre à la fois longévité et faible consommation d'énergie. Destiné à l'origine pour un usage extérieur, SOLED peut, bien sûr, être également installé à l'intérieur.

Degré de protection IP65 - Classe1 - CE

Dimensions: diamètre 100mm - hauteur: 80mm



Luminaire fabriqué en profilé aluminium, visserie en inox, verre clair de sécurité.

Fixation avec 2 vis, 2 trous diamètre 5mm, entraxe: 70mm


Avec 1 presse-étoupe pour cable max. diamètre 10mm.

Couleurs: 01 - Blanc
 02 - Noir
 32 - Aluminium anodisé

NL Elegante plafondlamp, beschikt over een circulaire symmetrische lichtverdeling, vervaardigd uit aluminium. In eigen bedrijf geproduceerd. Compact toestel, waterdichte IP65, die rechtstreeks op net 220-240 v geplaatst word. SOLED is beschikbaar in wit, zwart en geanodiseerd aluminium, 2 vermogens leverbaar (LED 6W 430lm of 13W 800 LM) en keuze uit 2 verschillende reflectoren (16 ° en 40 °) die een maximale lichtopbrengst bieden. SOLED biedt zowel duurzaamheid en laag stroomverbruik. Oorspronkelijk bestemd voor gebruik buitenshuis, maar SOLED kan natuurlijk ook binnen geïnstalleerd worden.




BEL Lighting 8090.____.

 The luminaire contains built-in LED lamps

A++
A+
A
B
C
D
E

A

The LED-lamps cannot be changed in the luminaire

874/2012 

Product datasheet

SOLED

code : 8090. _ _ _ . _ _

Product code : Code produit : Produkt-Code :	8090.W21. _ _ (reflector 16°) 8090.W22. _ _ (reflector 40°)	8090. _ 31. _ _ (reflector 16°) 8090. _ 32. _ _ (reflector 40°)
Power : Puissance : Leistung :	6W	13W
*LED colour : couleur : Farbe :	W2 Warm white 3000K 430lm - 80CRI	N3 Neutral white 4000K 800lm - 70CRI W3 Warm white 3000K 800lm - 80CRI
Lifetime / durée de vie :	25 000hrs / 70%	50 000hrs / 70%
Driver type : Convertisseur : Konverter :		
Voltage :	230V	230V
Classification :	CE - IP65 Class I	CE - IP65 Class I
Colour : Couleur : Farbe :	01 White 02 Black 32 Anodised aluminum	
Material : Matériaux : Material :	Profile aluminum	
Origin : Origine : Herkunft :	Made in Belgium	
Weight:	0,60kg	
Dimmable :	yes, with restriction	
Adjustable :	no	
Warranty : Garantie :	2 years + 3 years optional	
Glass type : Type de verre : Glastyp :	Safety clear glass	